



الوصف :
الشرق الأوسط ورووف كوت) مادة مطاطية عازلة يدخل في تركيبها مادة خاصة من الكريليك بوليمير.

المزايا :
أحادية التركيب ، سهلة الإستعمال ولها خاصية عالية لعزل الماء عن السطوح وذات مقاومة عالية لتغيرات الطقس وهي مثالية لسد التشققات الداخلية للجدران وتعمل على حمايتها من المياه والأمطار والرطوبة الجوية.

بيانات المنتج:
اللون:
سماكة الفلم المطلوبة:
التغطية نظريا:

بيانات الإستعمال:
أدوات الإستعمال:
المخفف:
الطريقة الفنية للإستعمال:

عمل وجه أول من الدهان بعد تخفيفه بالماء بنسبة ١:١ وذلك لسد المسامات.
عمل وجهين على الأقل من غير تخفيف المادة بفترة زمنية معقولة بين كل وجه وآخر حتى يعطي السماكة المطلوبة.

Middle East Paints

Description:

Characteristic:

Product Data

Colour:

Recommended:

Film thickness:

Theoretical

Average:

A high quality Waterproofing coating based on very special copolymer resin.

A single pack, easy to apply coating provides excellent flexibility, durability and renders very good water proofing characteristics to the surface. It is ideal coating system that can buffer cracks and internal walls can also be well protected from water seepages.

White, others on special orders

280 microns dft from 490 microns wet

1.8-0.90 sqm per liter

Coverage Application Details

Application:

Method

Thinning:

Application Technique:

By brush, roller, airless spray or trowel

Fresh water if required

Apply first coat with material diluted 1:1 by water to seal pores. Apply minimum 2 coats without dilution keeping sufficient time gap between the coats to achieve a coating of recommended thickness.

